



非致命性武器系統 霹靂保鏢－鎮暴槍



操作使用手冊 SE-99 & SE-999

使用前，請務必詳細閱讀手冊全部內容，以了解操作方式

SECURE EQUIPMENT
NOT TOY FOR SECURITY USE

警告

- ※、這不是玩具，持用者必須是年滿 18 歲以上的成年人。
- ※、持用者必須知道霹靂保鏢-非致命武器系統的使用法令，相關合法範圍與使用時機。
- ※、持用者務必詳細閱讀手冊全部內容，並評估適用性。霹靂保鏢僅供使用前受過訓練之執法及適當人員使用，並確實了解相關風險及所必須負擔的責任。
- ※、各種子彈勿朝頭部、頸部或脊椎射擊，勿小於 3 公尺以下近距離對人射擊，避免逆風射擊，不當使用將會造成嚴重的傷亡。
- ※、霹靂保鏢僅限使用原廠 Secure Equipment 公司所提供的子彈與配件；使用非原廠所提供的子彈與配件，導致發射器損壞，Secure Equipment 公司不負任何維修及保固責任。
- ※、持用者使用與操作時所肇成的任何後果及損失，概與原廠 Secure Equipment 公司無涉，原廠亦不負任何形式協調或賠償責任。
- ※、Secure Equipment 公司對刊載於本手冊的資料保留修改與增減內容的權利。有變更時恕不另行通知；對於已販售的產品亦無做任何改版或改進的義務。

目 錄

恭喜您成爲 Secure Equipment 公司-霹靂保鏢-非致命性武器系統 產品的擁有者。

身爲優秀的製造廠，我們必須爲您提供~立即、有效、安全的~非致命性防衛武器系統。藉由完善的維護保養與訓練，霹靂保鏢可提供您可靠安全的防護，在您使用 SE-99 & SE-999 之前，請詳細閱讀此手冊，深入和熟悉每項零件、操作方式、保養和安全防範措施。

警告 -----	1
安全性-----	3
規格-----	4
性能表現差異-----	4
開始-----	5
清槍-----	7
保存-----	7
運送-----	7
零件列表-----	8
基礎清潔與維護-----	10
簡易故障排除 -----	11
零件分解圖（SE-999）-----	13

安 全 性

- * 持用者在閱讀並完全了解操作方式之前，請勿使用霹靂保鏢。
- * 霹靂保鏢的使用時機：僅限於合法及經過訓練且勤務許可範圍內。
- * 不論在任何狀況下，切勿直視霹靂保鏢槍管或由槍口向內探視，以免意外的走火導致眼睛永久性的重傷或死亡。
- * 當您握持霹靂保鏢時，請視同霹靂保鏢已經上膛。
- * 除非準備射擊，否則請永遠將霹靂保鏢槍口朝向地面或安全的方向。
- * 除非瞄準目標或準備射擊，否則霹靂保鏢務必隨時保持在『關保險』的安全模式。
- * 只有在準備射擊時才上膛、上氣；使用完畢立即確定氣室無氣才可將氣瓶卸下。
- * 當氣室有氣，或上氣狀態下以及彈倉內有彈時，絕對不可對霹靂保鏢進行分解或保養工作。
- * 請隨時注意壓力錶，當指針位置低於 500psi 時立即更換新氣瓶。

規 格

型號 -----	SE-99	SE-999
彈徑 -----	17mm	17mm
作動 -----	半自動（8 發/秒）	半自動（8 發/秒）
動力 -----	CO2	CO2
尺寸 -----	25cm	28 cm
重量 -----	0.8kg	0.9 kg
氣瓶 -----	12g	12 g+後端充填式氣瓶
裝載 -----	彈倉/9 發	彈倉+彈斗/170 發
長槍管 -----	15cm	21.5cm

性能表現差異

影響霹靂保鏢速度和準確性因素包括：使用的彈種、子彈的重量、風向、風速和氣體的存量、有無妥善做好基礎清潔與維護保養等。

3) 氣瓶安裝方式

首先確認霹靂保鏢保險開關位於『安全』模式，拉槍機拉柄（編號#3）往後至定位，直到發出「卡喳」聲。然後將 12 克 CO₂ 氣瓶（編號#6）裝入氣瓶握把座（編號#4）；旋轉 CO₂ 氣瓶握把至緊上氣，並確保 CO₂ 氣瓶有被刺破。

(下述僅適用 SE-999)

使用充填式氣瓶

將氣塞（編號#14）裝入 12 克 CO₂ 進氣口，或使用一個空的 12 克氣瓶，裝入氣瓶握把座（編號#4）當把手，將充填式氣瓶隨著設計好的角度裝入至槍體後部，旋轉充填式氣瓶至緊才可上氣。



重要：1、在裝入 CO₂ 氣瓶上氣之前，請確定槍機拉柄已往後至定位。
2、除非準備射擊，否則槍口請永遠朝向地面或安全的方向；
必隨時保持在『關保險』的安全模式。

清 槍

重 要：將您的霹靂保鏢槍口朝向地面，或朝向一個安全的方向！

※在確定使用完畢霹靂保鏢後，卸下彈倉，將槍口朝向地面，或朝向一個安全的方向，『開保險』扣板機再射擊一次，將殘餘氣體排盡，確認槍內沒有子彈或氣體後『關保險』。

※確認霹靂保鏢保險開關位於『關保險』的安全模式，才可以移動氣瓶握把座或是充填式氣瓶，再將霹靂保鏢裝入槍袋儲存。

保 存

注意：妥善的保存霹靂保鏢，可以有效免去日後維修與故障的情況發生，並且保持性能於最佳狀況。

- 1) 保存前，確認槍內沒有任何子彈或氣體。
- 2) 請將主要零件清潔上油保養後，存放於乾燥的區域。
- 3) 長期存放後取出使用前，請將主要零件清潔上油保養。

運 送

- ◆ 請務必與其執法或主管單位機構或律師顧問查明，並遵守當地或入口國的相關運輸法律。
- ◆ 運送或攜帶前請確定您的霹靂保鏢是完善的保存在槍袋中。



SE-99 零件列表

- | | |
|-----------------------------|----------|
| #1. 彈倉 | #8. 握把 |
| #2. 彈倉卡榫 | #12. 長槍管 |
| #3. 槍機拉柄 | #13. 短槍管 |
| #4. 氣瓶握把座 | |
| #5. 槍體 | |
| #6. 12 克 CO ₂ 氣瓶 | |
| #7. 板機 | |



SE-999 零件列表

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| #1. 彈倉 | #8. 握把 |
| #2. 彈倉卡榫 | #9. 充填式氣瓶 |
| #3. 槍機拉柄 | #10. 連結器 |
| #4. 氣瓶握把座 | #11. 彈斗 |
| #5. 槍體 | #12. 長槍管 |
| #6. 12 克 CO ₂ 氣瓶 | #13. 短槍管 |
| #7. 板機 | #14. 氣塞 |

基礎清潔與維護

注意：每一位霹靂保鏢的持用者，務必做好基礎清潔與維護保養，才能在每一次使用時，提供您優異的性能表現；如果沒有妥善做好基礎清潔與維護保養，將會影響速度和準確性的表現。

警告

※在對霹靂保鏢進行任何清潔與保養前，務必確認子彈或氣瓶均已移除，槍內已沒有任何子彈或氣體，且保險開關位於『安全』模式。

※完善的保養霹靂保鏢，可以有效免去日後維修與故障的情況發生，保持性能於最佳狀況。

※爲了獲得最佳射擊效果，我們建議您每次使用後以濕潤的毛巾與水清潔外觀油污。不可使用任何清潔溶劑。使用清潔溶劑，可能會導致內部零件腐蝕或損壞，而致保固失效。

※潤滑零件時，我們建議使用含矽的潤滑油。

簡易故障排除

氣體洩漏

1) 氣體是從 C02 氣瓶裝置處洩漏

- a. 確認氣瓶握把座是垂直安裝且螺牙吻合鎖緊
- b. 確認 C02 充填式氣瓶與槍體已緊密結合
- c. 檢視氣瓶握把座與充填式氣瓶上的 O 環是否完整，如有破損立即更換

2) 氣體是從槍體或壓力錶漏氣

- a. 確認拆解後組裝時所有的零件均裝置正確
- b. 檢視槍機與氣閥 O 環，壓力錶止氣帶是否完整，如有破損立即更換

速度異常

1) 出速太低

- a. 內部的零件可能沾了污垢、雜物、水分和顏料，或可能 O 環已損毀，請更換 O 環或清潔零件
- b. 確認 CO2 氣體是足夠的，並檢查壓力錶以確認氣體壓力超過 500psi.

射擊異常

1) 槍體沒有氣體進入

- a. 確認 CO2 氣瓶是否有氣並重新安裝氣瓶
- b. 氣瓶壓力或氣量不足，立即更換新氣瓶
- c. 檢查氣塞裝置是否正確(SE-999)

2) 未出彈

- a. 檢查彈倉或彈斗(SE-999)是否裝置正確且有子彈
- b. 是否有拉槍機入彈
- c. 是否因污垢或使用非原廠 Secure Equipment 公司提拱子彈而卡彈
- d. 彈倉卡榫有無就定位

3) 扣板機無反應

- a. 確認所有的零件均組裝正確
- b. 檢查保險開關位置是否為 ” 開 ”
- c. 是否有拉槍機上膛
- d. 檢查壓力錶壓力是否有上氣

4) 槍機無法往復(連續發射)

- a. 檢查槍機與擊鎚是否有髒污
- b. 若擊鎚 O 環損毀，請即更換並清潔零件

5) 彈道彎曲

- a. 檢視槍管是否乾淨
- b. 確定槍管有鎖緊
- c. 檢查使用子彈的真圓度與尺寸
- d. 是否使用原廠 Secure Equipment 公司所提供的子彈

6) 一次發射多顆子彈或破彈

- a. 確認槍管乾淨無污垢
- b. 擋彈器是安裝妥當沒有損壞
- c. 確保子彈是使用原廠 Secure Equipment 公司所提供的子彈，子彈於槍口朝下時是不會滾動的。
- d. 槍管是原廠 Secure Equipment 公司所提供的。

EXPLODED DIAGRAM OF SE999

